

p5x000 Wasser-Luft Kühler

Wärmetauscher zum Einbau in
Schrankkühlsysteme (in-rack oder in-row)





› P51000



› P53000



› P56000

Modell	P51000	P53000	P56000
Kühlleistung (kW)	10 kW @10 °C Wasser, 22 °C Abluft	30kW @12 °C Wasser, 22 °C Abluft	60kW @12 °C Wasser, 22 °C Abluft
Belüftung	3 Ventilatoren	6 Ventilatoren, drehzahleregelt	5 Ventilatoren, drehzahleregelt
Maximaler Luftstrom m3/h	1500	5400	15000
Richtung Kaltluft	nach vorne	nach vorne	nach vorne oder zur Seite
Wasserregulierung	0-10VDC 3-Wege-Ventil 24V DC		
Wasseranschluss	2 x 1/2" IG unten hinten, Anschluss mit Rohren von unten	2 x 1" IG Mitte hinten, Anschluss mit Rohren von oben oder von unten	2 x 1" IG Mitte hinten, Anschluss mit Rohren von oben oder von unten
Konstruktion (Montage)	in-rack	in-rack oder in-row	in-rack oder in-row
Breite (mm)	128	189,5	289,5
Tiefe (mm)	600	847,5	1000
Höhe (mm)	1300	1849	1849
Gewicht (kg) ohne Wasser	45	150	200

Die Vorteile auf einen Blick:

- kosteneffiziente Lösung
- hohe Qualität und Finishing
- kurze Lieferzeiten
- einfache, geniale Lösungen für Ihre Anwendungen
- verstellbare Temperatursonde
- einfacher Wartungszugang
- kein Luftfilter benötigt
- mehrere Optionen möglich, je nach Modell

Zuverlässig und effizient

termotek GmbH erweitert und ergänzt das Produktportfolio mit Kühllösungen, die an verschiedenen Datacenter-Märkten angepasst sind:

- Micro-Datacenter für EdgeComputing
- mittelgroße oder große Data- Warehouses
- mobile Container-Datacenter

Verfügbare Optionen	P51000	P53000	P56000
Kugelhahn mit Schnellkupplung	optional	-	-
Versorgungsventile	-	optional	optional
Kondensatpumpe	-	optional	optional
Tropfenschutz	-	optional	optional
RS485 Schnittstelle	optional	optional	optional
Zweite Versorgungsspannung	-	optional	optional
Zusätzlicher Teilesatz zur Änderung der Luftströmungsrichtung	-	-	optional



termotek GmbH
 Gottlieb-Daimler-Str. 3-9 · 76532 Baden-Baden · Germany
 T +49 (0)7221 9711-0 · F+49 (0)7221 9711-111
 info@termotek.de · www.termotek.de